

Canon i-SENSYS LBP660 sorozat

Műszaki adatok

Részletes műszaki adatok

Nyomtatómű

Nyomatási sebesség

Egyoldalas: max. 27 lap/perc (A4)
Max. 49 lap/perc (A5 - fekvő)
Kétoldalas: max. 24,5 kép/perc (A4)

Nyomatási eljárás

Színes lézersugaras nyomtatás

Nyomatási felbontás

Max. 600×600 dpi

Nyomatási minőség

Max. 1200×1200 dpi

Bemelegedési idő

Kb. 13 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól

Első oldal elkészülési ideje

Színes: kb. 8,6 másodperc vagy kevesebb
Fekete-fehér: kb. 7,7 másodperc vagy kevesebb

Ajánlott havi nyomtatási mennyiség

750-4000 oldal/hónap

Terhelhetőség

Max. 50 000 oldal/hónap¹

Nyomatási margók

5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon

LBP664Cx:

Biztonságos nyomtatás

Nyomtatás USB-eszközeiről (JPEG/TIFF/PDF)

Vonalkódnymtatás²

Érintéses nyomtatás (NFC)

Google Cloud Print-kompatibilitás

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás

Android; Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT Business alkalmazás

Média kezelés

Papírbemenet (normál)	250 lapos kazetta 50 lapos többfunkciós tálca
Papírbemenet (opcionális)	550 lapos kazetta
Papírkiadás	150 lap
Hordozótípusok	Normál papír, újrapapír, nehéz papír, vékony papír, színes papír, fényes papír, címke, képeslap, boríték
Hordozók mérete	<p>Kazetta (normál): A4, A5, A5 (fekvő), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, Boríték: COM10, DL, C5, Egyedi méretek: min. 100×148 mm, max. 216,0×355,6 mm.</p> <p>Többcélú tálca: A4, A5, A5 (fekvő), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, indexkártya, boríték (COM10, DL, C5, Monarch), Egyéni méretek: min. 76,2×127 mm, max. 216,0×355,6 mm.</p> <p>Kazetta (opcionális): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, boríték (COM10, DL, C5), Egyedi méretek: min. 100×148 mm, max. 216,0×355,6 mm.</p>
Nyomathordozó szélessége	Kazetta (normál és opcionális): 60-163 g/m ² (max. 200 g/m ² fényes papírral) Többfunkciós tálca: 60-176 g/m ² (max. 200 g/m ² fényes papírral)
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus kazetta (normál és opcionális): A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Egyéni méretek: min. 176×250 mm, max. 215,9×355,6 mm 60-200 g/m ²

Általános jellemzők

Teljesítményigény	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Áramfelvétel	Maximum: kb. 1380 W vagy kevesebb Aktív nyomtatás: kb. 470 W Készenléti állapotban: kb. max. 17,0 W Alvó állapotban: kb. max. 0,6 W Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC) ³ : 1,0 kWh/hét A Lot26 szabályozással kapcsolatos részletes információkért látogasson el a következő webhelyre: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Zajszint Hangteljesítmény*
Működés közben: 63 dB vagy kevesebb / Kétoldalas: 64 dB vagy kevesebb
Készenléti állapotban: 42 dB vagy kevesebb

Hangnyomás*
Működés közben: Egyoldalas: 48 dB / Kétoldalas: 49 dB
Készenléti állapotban: 28 dB

* A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak

Méret (szé×mé×ma) LBP663Cdw: 437×469×313 mm
LBP664Cx: 476×469×379 mm

Tömeg LBP663Cdw: kb. 20,7 kg LBP664Cx: kb. 21,2 kg

Üzemi feltételek Hőmérséklet: 10-30 °C, páratartalom 20-80%, rel. (páralecsapódás nélkül)

Vezérlőpult LBP663Cdw: 5 soros LCD, 3 LED (feladat, hiba és energiatakarékos), Gombok, 10 billentyűs számbillentyűzet
LBP664Cx: 12,7 cm-es színes LCD érintőképernyő

Nyomtatásvezérlő

Processzor sebessége 800 MHz × 2

Memória 1 GB

Nyomtatási nyelvek UFRII, PCL5c⁴, PCL6, Adobe® PostScript

Szoftver- és nyomtatókezelés

LBP664Cx:

Távoli felhasználói felület (RUI),

Részlegazonosító-kezelés,

Toner Status Tool,

iW Management Console: kiszolgáló-alapú szoftver eszközpark központi kezeléséhez

eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli eMaintenance

szolgáltatásokat, mint a számlálóleolvasás,

a fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika.

Kompatibilitás: Univerzális Bejelentkezéskezelő / uniFLOW online / uniFLOW online

Express / uniFLOW

Alkalmazáskönyvtár

Kompatibilis operációs rendszerek Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/
Server® 2008R2/Server® 2008
Mac OS X 10.9.5 és újabb verziók/Mac OS 10.14 és újabb verziók
Linux⁵/Citrix

Fogyóeszköz

Multifunkciós kazetták

055 fekete tonerkazetta (2300 oldal)**
055H fekete tonerkazetta (7600 oldal)**
055 cián tonerkazetta (2100 oldal)**
055H cián tonerkazetta (5900 oldal)**
055 magenta tonerkazetta (2100 oldal)**
055H magenta tonerkazetta (5900 oldal)**
055 sárga tonerkazetta (2100 oldal)**
055H sárga tonerkazetta (5900 oldal)**

* Az ISO/IEC 19752 alapján

** A nyomtató 1200 oldalra elegendő fekete és 1200 oldalra elegendő C/M/Y tonerkazettával érkezik

Tartozékok/választható eszközök

Egységek

CST.Feeding Module-AF1 (550 lapos kazetta)
Barcode Printing Kit-E1E (vonalkódnymtató készlet)
MiCard Multi (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW segítségével történő azonosítására szolgáló kártyaolvasó)
MiCard Plus (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW segítségével történő azonosítására szolgáló kártyaolvasó)
MiCard Attachment Kit-B1 (MiCard tartozékkészlet)